

L'ESSENTIEL

- Esthétique, compacte et fiable
- Paroi inox brossé : robustesse et design
- Système de réfrigération à détente directe
- Capacité moyenne de production
 - d'eau fraîche : 20 Litres / heure
 - d'eau chaude : 20 Litres / heure
- Distributeur de gobelets intégré au capot

VERSIONS

- Eau Fraîche / Eau Tempérée
- Eau Fraîche / Eau Chaude
- Tri-Température (Fraîche / Tempérée / Chaude)
- Eau Fraîche / Eau Gazeuse
- Eau Fraîche / Eau Tempérée / Eau Gazeuse
- Eau Fraîche / Eau Chaude / Eau Gazeuse



FICHE TECHNIQUE

- Commandes par électrovannes
- Filtration de l'eau par cartouche multi-actions
- Distributeur de gobelets : **intégré**
- Puissance du compresseur : **1/8 CV**
- Gaz réfrigérant : **R134 A**
- Alimentation électrique : **220 V - 50 Hz**
- Pression d'arrivée d'eau recommandée : **3 bars**
- Pression d'arrivée d'eau maximum : **4 bars**
- Diamètre int./ext. des conduites d'eau : **4/6 mm**
- Matériau du circuit d'eau : **polyéthylène**
- Types de raccords sur circuit d'eau : **raccords rapides**
- Matériau du serpentin de détente directe : **inox 304**
- Matériau du réservoir d'eau chaude : **inox 304**
- Matériau de carrosserie : **inox + ABS**
- Hauteur des commandes : **102 cm**
- Hauteur de la sortie d'eau : **75 cm**
- Dimensions (LxPxH) : **32 x 32 x 104 cm**

OPTIONS

- Evacuation