

# FONTAINE "PREST'INOX"



## L'ESSENTIEL

- Carrosserie tout inox, coins arrondis
- Système de réfrigération à détente directe avec banc de glace
- Evacuation obligatoire
- Capacité moyenne de production d'eau fraîche : 20 - 30 - 55 litres / heure selon version
- Attestation de Conformité Sanitaire

## VERSIONS

- Sur pied ou murale
- Carrosserie tôle peinte
- 1 ou 2 sorties d'eau (col de cygne ou col de cygne + rince-bouche)



Col de cygne + rince-bouche



## FICHE TECHNIQUE

### version inox 30 litres / 1 sortie col de cygne

- Filtration de l'eau par cartouche multi-actions
- Puissance du compresseur : 1/10 CV
- Gaz réfrigérant : R134 A
- Alimentation électrique : 220 V - 60 Hz
- Pression d'arrivée d'eau recommandée : 2,5 bars
- Pression d'arrivée d'eau maximum : 3 bars
- Diamètre int./ext. des conduites d'eau : 4/6 mm
- Types de raccords sur circuit d'eau : raccords rapides
- Carrosserie : inox 18/10
- Dimensions (LxPxH) : 34 x 32,5 x 96 cm

## OPTIONS

- Pédale (sur modèle avec rince-bouche uniquement)



Col de cygne