



NOUVEAUTE 2021

Deux options pour la distribution :

- 3 tailles pré-sélectionnées pour l'eau fraîche (petit, moyen ou grand)
- sélection manuelle pour l'eau tempérée et l'eau chaude.



L'ESSENTIEL

- Fontaine réseau de comptoir tri température (Eau Fraîche / Eau Tempérée / Eau Chaude)
- à poser, faible encombrement
- Grande alcôve pour poser carafes et gourdes
- Capacité moyenne de production :
 - d'eau fraîche : 5 litres / heure
 - d'eau chaude : 5 litres / heure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtration de l'eau	Cartouche multi-actions
Puissance du compresseur	1/10 CV - 1/3 CV
Gaz réfrigérant	R134A
Alimentation électrique	220V - 50Hz
Pression d'arrivée d'eau recommandée	2,5 BARS
Pression d'arrivée d'eau maximum	3 BARS
Diamètre int. /ext. des conduites d'eau	6/8 mm
Types de raccords sur circuit d'eau	Raccords rapides
Matériau du circuit d'eau	Polyéthylène
Matériau de carrosserie	
Hauteur des commandes	148 cm
Hauteur de la sortie d'eau	129,5 cm
Dimensions extérieures (L x P x H)	32 x 36 x 43 cm

SARL PREST'EAU

Campagne Tardieu RD 26 de La Seyne à Ollioules
83500 LA SEYNE SUR MER

Votre contact : Isabelle CIRAVEGNA
04 94 07 74 50

contact@presteau-paca.fr
www.presteau-paca.fr